



Bennes



nous portons

ce que vous transportez!

UT[®] Umwelt- und
Transporttechnik AG

Solutions de A à Z de notre propre production



Bennes ouvertes

Bennes normales (NO)



Types	contenance m ³	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
200 NO	2.0	2565	1717	750
350 NO	3.5	3500	1715	950
400 NO	4.0	3500	1715	1050
6000 NO	6.0	4500	2068	1050

Bennes avec parois frontales abaissées (NH)



Types	contenance m ³	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
350 NH	3.5	2700	1705	1050
5000 NH	5.0	3360	2068	1050
8000 NH	8.0	4680	2060	1250

Bennes à fins multiples (AZ), à ferrailles (SR) et à matériaux encombrants (SP)



Types	contenance m ³	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
500 AZ	5.0	3554	1715	1250
600 AZ	6.0	3554	1715	1450
670 AZ	6.7	3554	1715	1600
8400 AZ	8.4	4450	2068	1350
9500 AZ	9.5	4450	2068	1550
700 SR	7.0	3967	1715	1600
1040 SR	10.4	4750	2068	1600
750 SP	7.5	4050	1715	1700
1150 SP	11.5	4900	2068	1700

Avec paroi frontale rabattable: 701 SR und 751 SP.

Bennes à boue (SL)



Types	contenance m ³	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
500 SL	5.0	3825	1715	1250
9700 SL	9.7	4984	2068	1500



Bennes avec couvercles: Bennes urbaines

avec couvercles alu (ST)



Type	contenance m ³	couvercles	étanche à la pluie	longueur mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
380 ST	3.8	Alu		2565	1678	1300
600 ST	6.0	Alu		3595	1675	1520
600 ST-L	6.0	Alu		3550	1677	1500
1000 ST	10.0	Alu		4592	2068	1710
1000 ST-L	10.0	Alu		4497	2066	1700
601 STR	6.0	Alu	x	3595	1675	1510
1001 STR	10.0	Alu	x	4592	2068	1690
602 STS	6.0	Stahl	x	3605	1675	1610
602 STS-L	6.0	Stahl	x	3596	1677	1588
1002 STS	10.0	Stahl	x	4592	2068	1810
1002 STS-L	10.0	Stahl	x	4550	2066	1788

Livrables avec des fosses à bennes (MUGRU 2, MUGRU3).

avec couvercles acier (STS)



avec couvercles alu (ST-L)



avec couvercles acier (STS-L)



étanche à la pluie (STR)



Plateaux

Standards (NP) et pour charges lourdes (SP)*



Type	rampes	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	Longueur de chargement mm
500 NP		5000	2000	4760
6000 NP		6000	2012	5760
500 SP	x	5000	2000	4015
6000 SP	x	6000	2000	5015

* Plateaux renforcés avec rampes.

Hauteur de vigie: 1414 mm, Longueur de la rampe: 800 mm.

Bennes avec rampes et portes battantes

Conteneurs bas (FC)



Types	contenance m ³	longueur intérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
500 FC	5.0	4100	2005	900
600 FC	6.0	4450	2060	950
670 FC	6.7	4950	2060	950
760 FC	7.6	4950	2060	1050

Porte ou rampe d'un ou des deux côtés. D'autres dimensions sur demande.

Bennes de chantier (BR/BF)



Types	contenance m ³	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
380 BR	3.8	3652	1705	950
450 BR	4.5	3646	1705	1050

BR avec rampe, BF avec portes battantes.

Conteneurs pour Systèmes multibenne (GC)



Types	contenance m ³	longueur extérieure mm	largeur extérieure mm	hauteur mm
170 GC / GC-L	17.0	5118	2035	2100
190 GC / GC-L	19.0	5118	2035	2300
2100 GC / GC-L	21.0	6118	2035	2100
2300 GC / GC-L	23.0	6118	2035	2300

GE: avec entaille pour la barre transversale du Multibenne. D'autres dimensions sur demande.

Conteneurs pour Systèmes multibenne (GC-L)

