



*uns bewegt*

**was Sie transportieren!**



## Abrollcontainer (klassisch)

in den Baureihen  
HEAVY, MEDIUM oder LIGHT



Breite innen	2300 mm						2380 mm
Länge innen (mm)	Inhalt m <sup>3</sup>						
	Höhe innen 1250 mm	Höhe innen 1500 mm	Höhe innen 1750 mm	Höhe innen 2000 mm	Höhe innen 2250 mm	Höhe innen 2400 mm	Höhe innen 2400 mm
5000	14.3	17.2	20.1	23.0	25.8	27.6	-
5250	15.1	18.1	21.1	24.1	27.1	29.0	-
5500	15.8	19.0	22.1	25.3	28.5	30.4	-
5750	16.5	19.8	23.1	26.5	29.8	31.7	-
6000	17.2	20.7	24.1	27.6	31.0	33.1	-
6250	18.0	21.5	25.1	28.7	32.3	34.5	-
6500	18.7	22.4	26.1	30.0	33.6	35.9	-
6750	19.4	23.3	27.1	31.0	35.0	37.3	-
7000	20.1	24.1	28.1	32.2	36.2	38.6	40.0
7250	-	-	-	33.4	37.5	40.0	41.4
7500	-	-	-	34.5	38.8	41.4	42.8



Oberes Längsprofil als gerolltes Tunnelprofil ist optimal gegen Beulen und Bauchen (HEAVY 5 mm S355MC und MEDIUM / LIGHT 4 mm S235JR)



Gross dimensioniertes Türrahmenprofil und zusätzliche Verstärkung mit Zugplatten erhöhen die Formstabilität



Mit Winden- oder handhydraulischem Hubdach



## ORCA

### spantenloser Abrollcontainer



Mehr Nutzlast, für mittelschwere und leichte Anwendungen

Breite innen 2200 mm
Länge und Höhe (ab 1500 mm) wie bei Abrollcontainer (klassisch)

- hohe Formstabilität durch runde Bauform
- mehr Platz für Ihre Werbung
- Längsprofil und Bodenblech aus Feinkornstahl S355MC

## COBRA

### spantenloser Container



mit federentlasteter Auffahrrampe

Breite innen 2250 mm				
Länge innen (mm)	Inhalt m <sup>3</sup>			
	Höhe innen 600 mm	Höhe innen 750 mm	Höhe innen 900 mm	Höhe innen 1050 mm
5000	6.9	8.6	10.4	12.1
5250	7.2	9.1	10.9	12.7
5500	7.6	9.5	11.4	13.3
5750	7.9	9.9	11.9	13.9
6000	8.3	10.4	12.4	14.5

- robuste Bauweise für den starken Einsatz im Bau
- mehr Platz für Ihre Werbung
- Bauform für mehr Ladebreite
- Stahlqualitäten à la carte nach Ihrer Wahl



stapelbar, in den Höhen 750 und 900 mm



mit Flügeltüren



mit pneumatisch betätigter Bodenklappe

## Gesteinsmulden

für den Transport von Steinen



Boden 6 mm und Wände 5 mm aus HARDOX® 450

Breite innen 2300 mm	
Länge innen (mm)	Inhalt m <sup>3</sup>
	Höhe innen 800 mm
5750	10.6
6000	11.0



Pneumatisch betätigte und nachstellbare Bodenklappe

## Paletten



Siebdruck- oder Stahlriffelblechboden.  
Zubehör: Aufklappbare und seitlich verstellbare  
Auffahrrampe

Ladefläche		Ladebreite zwischen den Rungen mm
Länge (mm)	Breite (mm)	
4500	2550	2430
5000	2550	2430
5500	2550	2430
6000	2550	2430
6500	2550	2430
7000	2550	2430

HARDOX® ist ein eingetragenes  
Warenzeichen von SSAB Oxelösund AB.

Technische Änderungen vorbehalten