



nous portons

ce que vous transportez!

UT[®] Umwelt- und
Transporttechnik AG

Solutions de A à Z de notre propre production



Conteneurs multiroll

série HEAVY, MEDIUM ou LIGHT



largeur intérieure	2300 mm						2380 mm
longueur intérieure (mm)	contenance m ³						
	hauteur intérieure 1250 mm	hauteur intérieure 1500 mm	hauteur intérieure 1750 mm	hauteur intérieure 2000 mm	hauteur intérieure 2250 mm	hauteur intérieure 2400 mm	hauteur intérieure 2400 mm
5000	14.3	17.2	20.1	23.0	25.8	27.6	-
5250	15.1	18.1	21.1	24.1	27.1	29.0	-
5500	15.8	19.0	22.1	25.3	28.5	30.4	-
5750	16.5	19.8	23.1	26.5	29.8	31.7	-
6000	17.2	20.7	24.1	27.6	31.0	33.1	-
6250	18.0	21.5	25.1	28.7	32.3	34.5	-
6500	18.7	22.4	26.1	30.0	33.6	35.9	-
6750	19.4	23.3	27.1	31.0	35.0	37.3	-
7000	20.1	24.1	28.1	32.2	36.2	38.6	40.0
7250	-	-	-	33.4	37.5	40.0	41.4
7500	-	-	-	34.5	38.8	41.4	42.8



profil au haut des parois latérales en forme de tunnel. Ce profil est spécialement conçu pour résister aux chocs et aux déformations (HEAVY en acier S355MC 5mm et MEDIUM/LIGHT en acier S235JR 4 mm)



le cadre de la porte est fabriqué en profilés optimisés. Des plaques de traction soudées à l'intérieur de ces profilles augmentent considérablement la stabilité du conteneur



avec couvercle à treuil ou hydraulique à pompe manuelle



COBRA

conteneur sans renforts latéraux



avec porte-rampe assistée par deux ressorts

longueur intérieure (mm)	largeur intérieure 2250 mm			
	Inhalt m ³			
	hauteur intérieure 600 mm	hauteur intérieure 750 mm	hauteur intérieure 900 mm	hauteur intérieure 1050 mm
5000	6.9	8.6	10.4	12.1
5250	7.2	9.1	10.9	12.7
5500	7.6	9.5	11.4	13.3
5750	7.9	9.9	11.9	13.9
6000	8.3	10.4	12.4	14.5
6250	8.6	10.8	12.9	15.1
6500	9.0	11.2	13.5	15.7
6750	9.3	11.6	14.0	16.3
7000	9.7	12.1	14.5	16.9

- construction robuste pour une utilisation intensive (chantier)
- plus de place pour votre espace publicitaire
- plus grande largeur intérieure

- 3 types d'acier à choix pour la construction des COBRAS
- 3 types de COBRA au choix: superposable, ravitaillement ou standard



superposables, dans les hauteurs 750 et 900 mm



avec porte pendante et béquet pneumatique



avec porte à deux battants

Bennes à rochers

pour le transport des rochers



fond 6 mm et parois 5 mm en HARDOX® 450

largeur intérieure 2300 mm	
contenance m ³	
longueur intérieure (mm)	hauteur intérieure 800 mm
5750	10.6
6000	11.0



fermeteure avec béquet pneumatique réglable

Plateaux



fond en panneaux marins ou en acier strié.
Options: fond en bois dur, rampes relevables et déplaçables

plateforme de chargement		
longueur (mm)	largeur (mm)	largeur de chargement entre les ranchers mm
4500	2550	2430
5000	2550	2430
5500	2550	2430
6000	2550	2430
6500	2550	2430
7000	2550	2430

HARDOX® est une marque déposée de SSAB Oxelösund AB

Dimensions et indications techniques sous réserve de modifications

UT®
**Umwelt- und
Transporttechnik AG**
Solutions de A à Z de notre propre production

Noflerstrasse 2 FL-9491 Ruggell
Tel. 00423 / 377 37 11 Fax 00423 / 377 37 37
www.ut-ag.ch info@ut-ag.ch

Agence pour la Suisse romande Pascal Köhli
Tel. 0041 / 79 310 17 58 Fax 0041 / 21 806 40 01
pascal.koehli@ut-ag.ch